

4 x isolerad digital ingång (counter) och 4 x reläutgång - DCON och Modbus RTU -25 ~ +75°C FEATURES

- 4 x Digital ingång och 4 x reläutgång
- Form A och form C kraft relä
- Source och Sink typ av D/I
- D/I ingångarna är också 16-bit-räknare
- Konfigurerbart Power-on inställningar
- Konfigurerbar Safe Standard inställning
- Dual Watchdog
- Temperaturområdet -25 till +75°C
- Matningsspänning: 10 - 30VDC
- DIN fäste





SPECIFICATIONS

Driftstemperatur	:	-25 - +75 °C
Baudrate	:	1200 ~ 115200 bps
Forsyning	:	10 ~ 30 VDC, 1.4 W
Indgang	:	4 x Digital input
Indgangsimpedans	:	10 kΩ
Interface	:	RS-485 Modbus RTU, DCON
Isolation	:	Intra-Module Isolation, Field-to-Logic 3750 VDC
LED	:	1 xLED as Power/Communication Indicator. I/O LED Indicators: 8 LEDs as Digital Input/Relay Output Indicators
Montering	:	Wall, DIN-Rail mount
Protokol	:	Modbus RTU: Slave, DCON: Slave
Stik	:	Screw Terminal
Tæller	:	Max Count 65535 (16-bit) Max. Input Frequency 100 Mhz Min. Pulse Width 5 ms





Svensk Binär Teknik

M485-REL4P-I

SPECIFICATIONS

Watchdog : Yes

Dimensioner : 72 mm (W) x 123 mm (H) x 35 mm (D)



Binär Teknik AB
Lugna Gaten 39 Malmö, 211 59 Sweden



042 14 10 85



salg@danbit.dk

For business customers only (B2B). Prices exclude VAT. We reserve the right to correct errors and make changes.