



Strömkontroll med ON och OFF via nätverk, 8 x IEC C13-utgångar, upp till 10A, RJ45, ingångar för 2 Temp / Fuktgivare

FEATURES

- 8-portars nätverksansluten PDU med individuell på/av
- 19" Rackmontering, 1U
- Användargränssnitt via webbläsare med lösenord
- Schemalagd på/av per port
- Programmerbar sekventiell uppstart
- 8 x IEC C13-utgångar, max. 10A - frontmonterad stickpropp
- 2 x RJ45 Ingångar för temperatur och temperatur/fuktighetsgivare med larm
- 1x Serieanslutning för styrning
- 8 x Watchdog med ping av varje ansluten PC
- SNMP Get / traps och e-postsupport
- Stöder Iphone och Android





Svensk Binär Teknik

NPOWER8-8211

SPECIFICATIONS

Driftstemperatur	:	0-50 °C
Netværk	:	10/100 Mbit/s
Dimensioner	:	LxWxH: 43.9 x 17.8 x 4.4 cm



Binär Teknik AB
Lugna Gaten 39 Malmö, 211 59 Sweden



042 14 10 85



salg@danbit.dk

For business customers only (B2B). Prices exclude VAT. We reserve the right to correct errors and make changes.