



Svensk Binär Teknik

S-IND19"230V20+

PDU med effektmätning via nätverk,
restströmsmätning, 4x Schuko och 16x IEC C13, upp
till 10 / 16A, extern sensorinmatning

FEATURES

- 20 portar PDU med individuella och totala effektmätare via nätverk
- Integrerad återströmsmätning typ A
- Användargränssnitt via webbläsare med lösenord
- 16 x IEC C13 utgångar 10A
- 1 x RJ45 till LAN och 1 x RJ45 för sensor, temperatur, fukt, hPascal
- 4 x Schuko utgångar 16A
- SNMP get / trap och e-postsupport



Binär Teknik AB
Lugna Gaten 39 Malmö, 211 59 Sweden



042 14 10 85



salg@danbit.dk

For business customers only (B2B). Prices exclude VAT. We reserve the right to correct errors and make changes.



Svensk Binär Teknik

S-IND19"230V20+

SPECIFICATIONS

Driftstemperatur	:	0-50 °C
Netværk	:	10/100 Mbit/s
Dimensioner	:	87 x 4.4 x 4.4 cm



Binär Teknik AB
Lugna Gaten 39 Malmö, 211 59 Sweden



042 14 10 85



salg@danbit.dk

For business customers only (B2B). Prices exclude VAT. We reserve the right to correct errors and make changes.