

ETH fjärrkontroll över nätverket. 4 x på / av-
utgångar, 12 x passiv ingång, 4 x RJ45

FEATURES

Det perfekta valet för serverrum och
serverrackövervakning.

4 x potentiella fria växlingsreläutgångar -
36VDC/3A switchar

Stor LED-visning för effektmätning, IP-adress,
sensordata och felrapporter

4 x Watchdog för övervakning av anslutna datorer
(ICMP / TCP)

12 x passiva signalingångar - (kontaktingångar) för
Phoenix-kontakter

4 x RJ45 för temperatur/fuktighetssensorer. RS232 /
485, 1 x RJ45 för LAN

Funktioner, gränser, larmmottagare inställda på
enheten via medföljande programvara

2 x 12VDC strömförsörjningsingångar (redundant)

PoE - Power over Ethernet för 2111-2 modellen.

Gratis APP för Android och iPhone

SNMP Get/Traps (SNMPv1, v2c, v3)





Svensk Binär Teknik

ETH-TEMP-2111

SPECIFICATIONS

Driftstemperatur	:	0-50 °C
Netværk	:	10/100 Mbit/s
Dimensioner	:	139 x 91 x 35 mm



Binär Teknik AB
Lugna Gaten 39 Malmö, 211 59 Sweden



042 14 10 85



salg@danbit.dk

For business customers only (B2B). Prices exclude VAT. We reserve the right to correct errors and make changes.