

8 x Power Relä COM NO, 24VDC / 250VAC 5A, 2 x RJ45 Ethernet Modbus/TCP/UDP, 12 - 48VDC FEATURES

- Inbyggd webbserver och Modbus UDP-protokoll
- 2 x RJ45 Ethernet
- Web HMI
- Modbus TCP - Daisy kedja
- Bra kommunikationssäkerhet
- Dual Watchdog
- Drifttemperatur: -25 ~ +75°C
- I/O-Pair-länk - ingång speglas till den andra utgång
- 8 x Relä effekt - elektromekaniska, COM N.O
- Reläskiftetid: on: 10 ms, off: 5 ms
- Reläkontakt spänning och ström: 24VDC / 250VAC / 5A
- Elektromekaniska: Undvik induktiv last
- Försörjningsspänning: 12 - 48VDC





Svensk Binär Teknik

ETHIO8R-I

SPECIFICATIONS

Driftstemperatur	:	-25°C - 75°C
Luftfugtighed	:	10 ~ 90% RH, non-condensing
Strømforbrug	:	12 ~ 48 VDC



Binär Teknik AB
Lugna Gaten 39 Malmö, 211 59 Sweden



042 14 10 85



salg@danbit.dk

For business customers only (B2B). Prices exclude VAT. We reserve the right to correct errors and make changes.