

M485-CNV4RS232

Adressbar RS485 Konvertera till 3 x RS232, 1 x RS485 / 422 port. Upp till 115,2 baud, -25 - +75°C FEATURES

- RS485 återställbar RS232 controller / omvandlare
- Länk till 3 x RS232 enheter från 1 x RS485 buss
- Baud hastighet 300 bit / s till 115 200 bit / s
- 10 V DC till + 30 V DC
- Dual watchdog
- 256 KB SRAM buffert
- 1 x RS485 adress per. seriellt gränssnitt
- Driftstemperatur: -25 ° till +75°C
- för DIN skena montering





M485-CNV4RS232

SPECIFICATIONS

Driftstemperatur	:	-25°C to +75°C
Övrig	:	Self-tuner ASIC inside For RS-485 COM2 , COM1
Beskyttelse	:	Power reverse polarity protection
Forsyning	:	10 - 30 VDC 1,2 W
Hastighed	:	All ports 115.2K bps max
Input	:	Input type : non-isolated On voltage level : +1V max (Connect to GND) Off voltage level : +3.5V~30V (Open)
Isolation	:	No
Output	:	Output type : Open-collector Output current : 100mA Max load voltage : +30 VDC
Stik	:	14-pin screw terminal block (accepts 16~22 AWG wires); 3.5mm pitch
Watchdog	:	Yes
Dimensioner	:	123mm x 72mm x 33mm

