

19" LCD-skärm, IP65-front, resistiv touch-USB, 1280 x 1024, VGA, HDMI, DP, DC 24V, 250 nits, 5:4-format FEATURES

19" LCD-skärm
Upplösning: 1280 x 1024
5:4 format
IP65 fram
250 nits
USB resistiv Touch
1 x DP
1 x VGA
1 x HDMI
1 x USB för beröring
1 x ljudingång
för panelmontering ALTERNATIV: vägg/ställ eller
bordsmontering
Mått: 482 x 55 x 380 mm (med ram)
Utskriftningsmått: 407,1 x 334,6 mm
24V DC skruvtyp
Vikt: 6kg





SPECIFICATIONS

Driftstemperatur	:	0°C ~ +45°C (+32°F ~ +113°F)
Forsyning	:	Screw-type external AC/DC EU power adapter
IP-Tæthed	:	IP65 front
Lysstyrke	:	250 nits
Mål og vægt	:	19" SXGA TFT LED
OSD	:	OSD (on screen display)
Stik	:	1 x USB 1 x DP 1 x VGA 1 x HDMI 1 x Screw-type DC power input
Tilbehør	:	1 x VGA cable 1 x USB cable for touchscreen 1 x Audio cable 1 x EU power cord
Touch	:	USB resistive touch (option RS232 on inquiry)
Vikt	:	6 kg
Dimensioner	:	482 mm (W) x 55 mm (D) x 380 mm (H), Pakke dimensioner: 595 x 230 x 555 mm

