

5 portar 10/100/1000 Mbit ohanterad switch, RJ45,
PoE++, med DIP-switch

FEATURES

- PoE++: 60W för varje PoE-port
- PoE effektbudget är 120W
- Ohanterad switch
- IEEE 802.3at / of PoE-kompatibel
- Strömskydd: OVP, OCP, SCP
- Kompakt design med väggmonterad kapacitet
- UL / CB certifierad extern strömförsörjning
- Strömförsörjning: 56VDC 2,1A
- Per port PoE (Mode A, Mode B) On-Off Styrning av DIP Switch
- Mått: 119 x 88 x 27 mm
- Temperatur: 0 - +40°C





Svensk Binär Teknik

ESW5POE-1G

SPECIFICATIONS

Driftstemperatur	:	0° ~ 40°C
Mål og vægt	:	119 x 88 x 27 mm
PoE	:	Per Port 48V ~56V DC, Max. 60 watts
Porte	:	5 x GE ports Auto-MDIX, 4 x ports PoE / PoE+ (Ultra PoE)
Strømforbrug	:	op to 120 Watts



Binär Teknik AB
Lugna Gaten 39 Malmö, 211 59 Sweden



042 14 10 85



salg@danbit.dk

For business customers only (B2B). Prices exclude VAT. We reserve the right to correct errors and make changes.