

AD-kort, PCI 12-bitars A / D D / A-datainsamling - PIO-821HU CR

FEATURES

- 12 bitars A / D-kort med programmerbar förstärkning
- 16 "singel-slut" eller 8-differential
- 45Khz för delning mellan aktiva kanaler (Omvandlingstid: 8 μ s)
- D / A-utgång: 1 utgång med 12 bitars upplösning
- Område: 0-5 V och 0-10 V, & nbsp; linearitet: $\frac{1}{2}$ bit; stabiliseringstid: 0,6 μ s
- Digital I / O: 16 TTL-ingångar och 16 TTL-utgångar
- 12 bitars ver. inkl. drivrutiner för DOS och Win.
- Nätkontakter: DB37 kvinnlig kontakt för analoga ingångar och utgångar
- 2 x 20 pin IDC-kontakter för 16 digitala ingångar och utgångar och diskar





SPECIFICATIONS

Indgangsimpedans	:	10
Måleområde	:	Stort måleområde: 5mV til 5V, op til 45 KHz
Nøjagtighed	:	0,015 % af udlæsning -1 bit
OS SUPPORT	:	DLL-biblioteker til VB,VC,Delphi,BCB,VB.NET,C#.NET til brug under Windows 2000, XP, Vista, Win7 og Win8 medfølger
Stik	:	DB37 hunstik til analoge ind- og udgange 2 × 20 ben IDC-stik til 16 digitale ind- og udgange samt tæller
Tæller	:	Type 8254 - kan bruges som Timer, Pacer trigger og Pre-trigger tæller

