

Industriellt 2 x RS-422/485 PCI-Express seriekort med överspännings- och isoleringsskydd med hög och låg bakplatta

FEATURES

2-portars RS-422/485

Kommunikationshastigheter upp till 921,6 Kbps.

2KV överspänningsskydd, IEC-61000-4-5 nivå 3.

1,5 kV isolerat skydd uppfyller IEC-60747-5-5

16C950 UART-styrenhet

RS-422 och RS-485 automatisk detektering och
omkopplingsteknik

jumper och programvara gratis.

Automatisk flödeskontroll med inbyggd hårdvara
garanterar ingen dataförlust.

15KV ESD-skydd för alla seriella signaler uppfyller
IEC-61000-4-2-standard.

Plug-n-Play, I/O-adress och IRQ tilldelad av BIOS.

Certifierad med CE, FCC, VCCI, BSMI, RoHS och
Microsoft WHQL-autentisering.

Windows 11 24H2 64 bitar

Windows 11 23H2 64-bitars

Windows 11 22H2 64-bitars

Windows 11 21H2 64-bitars

Windows 10 22H2 (22H2) 32/64 bitar

Windows 10 21H2 (21H2) 32/64 bitar

Windows 10 21H1 (21H1) 32/64 bitar

Windows 10 20H2 (20H2) 32/64 bitar

Windows 10 20H1 (2004) 32/64 bitar

Windows 11 IoT Enterprise dygnet runt

Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024

Windows 11 Enterprise LTSC 2024

Windows 10 IoT Enterprise 22H2

Windows 10 IoT Enterprise 21H2

Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021

Windows 10 Enterprise LTSC 2021 32/64-bitars

Windows Server 2022 64-bitars



SPECIFICATIONS

Övrig	:	Option: PCIe card holder ask for price!
Beskyttelse	:	±15KV ESD IEC-61000-4-2 Air Discharge ±8KV ESD IEC61000-4-2 Contact Discharge ±4KV ESD IEC61000-4-2 Level 2 Line-to-Line 2KV Surge IEC61000-4-5 Level 3 Surge Immunity Test 1.5 KV Isolation IEC60747-5-5 Hi-Pot
FIFO	:	128byte Hardware
Hastighed	:	50bps ~921.6Kbps, Stop bit 1, 1.5,2, Parity even,odd,none,mark,space
Kabel	:	DB44 til 4 x DB9 male , 40CM
PCI	:	PCI express 2.0 x 1 (single lan)
Porte	:	4 x RS422/485
Signaler	:	RS-422: TxD+, TxD-, RxD+, RxD-, GND 4-wire RS-485: TxD+, TxD-, RxD+, RxD-, GND 2-wire RS-485: Data+, Data-, GND
Stik	:	DB44 Female

