



Ethernet över 2-trådsanslutning med VDSL. Upp till 90 Mbps och upp till 1,4 km mellan 2 VDSL-moduler.
Säkert ersättning för WiFi

FEATURES

Använd VDSL-anslutning över 2-trådkabel, där Wifi är en instabil anslutning
Ger en nätverksanslutning utan att påverka data
Upp till 1,4 km Ethernet-brygga över t.ex. 2-tråds nedlagd telefonkabel
Hastigheten beror på kabel och längd - upp till 90 Mbps
Justerar automatiskt hastigheten till högsta hastigheten
Kan även kommunicera med ETH-VDSL2+4+ (med 4-portars switch)
1 x LAN 10/100 BASE-T RJ45 auto-MDI/MDI-X-port
1 x RJ11 hona (stift 3 och 4)
Matning: 5VDC, 2A strömförsörjning ingår
DIP-switch: VDSL-anslutning, den ena måste vara inställd på CPE och den andra på CO.
Förberedd för DIN-montage, väggmontage. Ditt fäste köps separat
SÄLJS ENSAM! Beställ 2 stycken för ett set.





SPECIFICATIONS

Driftstemperatur	:	0 ~ 50°
Övrig	:	Cabling: • Ethernet 10Base-T: 2-pair UTP Cat.3,4,5 up to 100m (328ft) 100Base-TX: 2-pair UTP Cat.5, up to 100m (328ft) • VDSL Twisted-pair telephone wires (AWG24 or better) up to 1.4km
Duplex	:	Half duplex Back pressure and IEEE 802.3x Full Duplex Pause frame flow control
Forsyning	:	5V DC, 2A
LED	:	• One Power • 3 for RJ-11/VDSL2 • 2 for per RJ-45 10/100Base-TX port
Porte	:	10/100Base-TX 1 RJ-45, Auto-Negotiation and Auto-MDI/MDI-X VDSL 1 RJ-11, female Phone Jack PHONE Additional Splitter for POST connection
Vikt	:	199g
Dimensioner	:	97 x 70 x 26 mm

