

19 tums TFT-skärm med 350 nits LCD-skärm, med el utan beröring, damm och läckageskyddad IP66, Dual AC / DC-ingångar,

FEATURES

19 "TFT metallmonitor LED-bakgrundsbelysning, IP66
1280 x 1024
350 nits, 1000: 1, 5: 4
Svarstid: 5ms
visningsvinkel: 170 ° / 160 °
3 x BNC
2 x DVI-I (29-stifts DVI-D-hona)
1 x VGA (15-stifts D-sub femläe)
1 x RS232 / 422/485 (programvaruvalgt terminal block)
100 till 240 VAC, 24 VDC (18 till 30 V)
-15 till 55 ° C (5 till 131 ° F) Vikt: 9 700 g
483 x 444 x 82 mm
Panelmontering
RoHS, CRoHS, WEEE
Valfritt: RS-232: Tx D, Rx D, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND
Valfritt: RS-422: Tx +, Tx-, Rx +, Rx-, GND
Valfritt: RS-485-2w: Data +, Data, GND
Valfritt: RS-485-4w: Tx +, Tx-, Rx +, Rx-, GND





SPECIFICATIONS

Antal farver	:	16.7M (8-bit/color)
Betragningsvinkel	:	170°/160°
Forsyning	:	100 to 240 VAC, 24 VDC (18 to 30 V)
I/O	:	3 x BNC, 2 x DVI-I, 1 x VGA
Kontrast	:	1000:1, 350 nits, 5:4
Pixels	:	1280 x 1024
Porte	:	1 x RS232/422/485 (software valgt terminal blok)
Vikt	:	9,700 g
Dimensioner	:	483 x 444 x 82 mm

