

15 "bildskärm med 1000 nits LCD-skärm med el utan beröring, damm och läckageskyddad IP66, Dual AC / DC-ingångar,

FEATURES

24 "TFT metallmonitor med kapacitiv beröring, IP66, IP20
LED-bakgrundsbelysning
1280 x 1024
1000 nits, 700: 1, 4: 3
Visningsvinkel: 160 ° / 140 °
1 x DVI-I (29-stifts DVI-D-kontakter kvinnliga)
1 x VGA (15-polig D-sub-kontakthona)
1 x RS-232 (DB9 hane)
1 x Tillval RS232 / 422/485
Tillförsel: 100 till 240 VAC, 24 VDC (18 till 30 V)
Skrivbord, Panelmontering
Vikt: 6,100 g
429 x 387 x 75 mm
-40 till 70 ° C
CISPR 32, FCC Del 15B Klass A
EN 55032/24
Valfritt: RS-232: Tx D, Rx D, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND < Valfritt: RS-422: Tx +, Tx -, Rx +, Rx -, GND
Valfritt: RS-485-2w: Data +, Data, GND
Valfritt: RS-485-4w: Tx +, Tx -, Rx +, Rx, GND





SPECIFICATIONS

Driftstemperatur	:	-40 to 70°C
Antal farver	:	16.7M (8-bit/color)
I/O	:	1 x DVI-D, 1 x VGA
IP-Tæthed	:	IP66, front IP20, rear
Kontrast	:	1000 cd/m2, 700:1, 4:3
Luftfugtighed	:	5 to 95% (non-condensing)
Porte	:	RS-232 ports x 1 (DB9 male) RS-232/422/485 ports x 1, software-selectable (terminal block)
Vikt	:	6,100 g
Dimensioner	:	429 x 387 x 75 mm

