

## 19-tums LCD-skärm med 300-nits, damm och läckagesäker IP54, dubbla AC / DC-ingångar, FEATURES

19 "LCD-metallskärm, IP54 & nbsp; framsida, 1280 x 1024  
300 nits, 2000: 1, 5: 4  
LED-bakgrundsbelysning  
Svarstid: 20ms  
visningsvinkel : 178 ° / 178 ° 1 x RS-232 (DB9-hane)  
1 x DVI-D (29-stifts DVI-D-hona)  
1 x VGA (15-stifts D-subhona)  
1 x RS232 / 422/485 (programvaruvalgt terminalblock)  
Tillförsel: 100 till 240 VAC, 24 VDC (18 till 30 V) vid -15 till 55 ° C (5 till 131 ° F)  
429 x 387 x 75 mm  
Vikt: 7 800 g  
RoHS, CRoHS, WEEE  
Valfritt: RS-232: Tx D, Rx D, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND  
Valfritt: RS-422: Tx +, Tx-, Rx +, Rx-, GND  
Valfritt: RS-485-2w: Data +, Data, GND  
Valfritt: RS-485-4w: Tx +, Tx- , Rx +, Rx, GND & nbsp;





## SPECIFICATIONS

|              |   |                                                                            |
|--------------|---|----------------------------------------------------------------------------|
| Antal farver | : | 16.7M (8-bit/color)                                                        |
| Forsyning    | : | 100 to 240 VAC, 24 VDC (18 to 30 V)                                        |
| I/O          | : | 1 x DVI-D, 1 x VGA                                                         |
| IP-Tæthed    | : | IP54 (IP66 optional)                                                       |
| Kontrast     | : | 2000:1, 300 cd/m2, 5:4                                                     |
| Porte        | : | 1 x RS-232, RS-232/422/485 ports x 1, software-selectable (terminal block) |
| Vikt         | : | 7,800 g                                                                    |
| Dimensioner  | : | 429 x 387 x 75 mm                                                          |

