

19-tums LCD-skärm med 300-nits, med multi-touch,
damm och läckagesäker IP66, IP20 bak, dubbla AC /
DC-ingångar,

FEATURES

19 "LCD-metallskärm, IP66 framsida, IP20 baksida

1280 x 1024

300 nits

2000: 1, 5: 4

LED-bakgrundsbelysning

Svarstid: 20ms

bild vinkel: 178 ° / 178 °

1 x RS-232 (DB9-hane)

1 x DVI-D (29-stifts DVI-D-hona)

1 x VGA (15-stifts D-sub femläge)

1 x RS232 / 422/485 (programvaruvalgt
terminalblock)

Kapacitiv beröring (PCAP), 4 punkter och matning:

100 till 240 VAC, 24 VDC (18 till 30 V)

- 15 till 55 ° C (5 till 131 ° F)

429 x 387 x 75 mm

Vikt: 7 800 g

RoHS, CRoHS, WEEE

Valfritt: RS-232: Tx D, Rx D, RTS, CTS, DTR, DSR,
DCD, GND

Valfritt: RS-422: Tx +, Tx-, Rx +, Rx-, GND

Valfritt: RS-485-2w: Data +, Data, GND

Valfritt: RS-485-4w: Tx +, Tx-, Rx +, Rx-, GND





MON19-MD-MT

SPECIFICATIONS

Antal farver	:	16.7M (8-bit/color)
Forsyning	:	100 to 240 VAC, 24 VDC (18 to 30 V)
I/O	:	1 x DVI-D, 1 x VGA
Kontrast	:	2000:1, 300 cd/m2, 5:4
Porte	:	1 x RS-232, RS-232/422/485 ports x 1, software-selectable (terminal block)
Touch	:	Multi-touch, 4 points
Vikt	:	7,800 g
Dimensioner	:	429 x 387 x 75 mm

