

Trådlöst industriellt WLAN upp till 150MBps, 2,4GHz, 9-48V DC, utökad driftstemperatur på -40°C till 75°C FEATURES

- WLAN upp till 150MBps (enkelradio 2,4GHz)
- Industriell 1x1 SISO (Single Input Single Output)
- IEEE 802.11 b/g/n
- 2*10/100Base-TX WAN/LAN-port
- Chipset: Qualcomm/Atheros AR9331 SoC
- Tx Power (EIRP) 21 dB för 2,4 GHz
- WPA, WPA2, TKIP, AES
- Strömingång: 9~48VDC i 4-stifts terminalblock
- Skydd mot omvänd polaritet
- IP30 skydd
- DIN-skena och väggmontering
- Drifttemperatur: -40° till 75°C
- Vikt: 1,0 lbs (ca 1 kg)
- Mått: 26 x 95 x 75 mm





SPECIFICATIONS

Antenne	:	One External SMA Antenna: 3dBi for 2.4GHz (SISO)
Approval	:	EMI, EMS, RF, RF Radiation Exposure, EN60950-1 CNS14336-1, RoHS Compliant
I/O	:	2*10/100BasetT(X), auto negotiation speed, Full/Half Duplex Mode
IP-Tæthed	:	IP30
Luftfugtighed	:	10% to 90%, (non-condensing)
Montering	:	DIN-Rail eller væg montering
Netværk	:	US/TW: 2.412G~2.462GHz EU/AU/NZ: 2.412G~2.472GHz
Protokol	:	IP, TCP, UDP, ARP, BOOTP, ICMP, HTTP, HTTPS, DNS Proxy, NTP, RADIUS, Dynamic DNS, SNMP
Standarder	:	IEEE 802.11 b/g/n IEEE 802.3 10Base-T Ethernet IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet
Strømforbrug	:	2 Watts
Strømforsyning	:	9 to 48VDC redundant input
WiFi sendeeffekt	:	WPA, WPA2, TKIP, AES





Svensk Binär Teknik

ANR-AMS-2111-T

SPECIFICATIONS

Dimensioner : 26 x 95 x 75 mm



Binär Teknik AB
Lugna Gaten 39 Malmö, 211 59 Sweden



042 14 10 85



salg@danbit.dk

For business customers only (B2B). Prices exclude VAT. We reserve the right to correct errors and make changes.