

Trådlös WiFi-åtkomstpunkt, 5GHz, dataöverföring upp till 300Mbps, 9-48VDC

FEATURES

- Industriell åtkomstpunkt med Atheros XSPAN-chipset
- IEEE 802.11 a/b/g/n
- 2 x 10/100Base-TX WAN/LAN-portar
- 2 x externa antenner
- WLAN enkelradio
- Tx Power 21 dB för 2,4 GHz
- Tx Power 18 dB för 5GHz
- WPA, WPA2, TKIP, AES
- Strömingång: 9~48VDC i 6-stifts terminalblock
- Skydd mot omvänd polaritet
- IP30 densitet
- DIN-skena eller väggmontering
- Drifttemperatur: 0°C till 60°C
- Mått: 30 x 140 x 95 mm
- Vikt: ca 1 kg (0,60 lbs)





SPECIFICATIONS

Chipset	:	Atheros XSPAN
Driftstemperatur	:	-10° to 60° C
Approval	:	EMI, EMS, RF, RF Radiation Exposure, EN60950-1 CNS14336-1, RoHS Compliant
I/O	:	2 x RJ45, 2 x Antenner, 1 x 9-48V DC
IP-Tæthed	:	IP30
Luftfugtighed	:	5 to 95%, (non-condensing)
Montering	:	DIN-Rail eller væg montering
Netværk	:	IEEE 802.11 a/b/g/n IEEE 802.3 10Base-T Ethernet IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet
Protokol	:	IP, TCP, UDP, ARP, BOOTP, ICMP, HTTP, HTTPS, DNS Proxy, NTP, RADIUS, Dynamic DNS, SNMP
Sikkerhed	:	WPA, WPA2, WPA3, WEP, TKIP, AES
Strømforsyning	:	9~48VDC
Vikt	:	ca. 1 KG (0.60 lb)





Svensk Binär Teknik

ANR-AMS-7131

SPECIFICATIONS



Binär Teknik AB
Lugna Gaten 39 Malmö, 211 59 Sweden



042 14 10 85



salg@danbit.dk

For business customers only (B2B). Prices exclude VAT. We reserve the right to correct errors and make changes.