

Fjärrläsning över Ethernet med 24 ingångar. 4 Digital ingång. 50. 6 x analog ingång. RS485. ModbusRTU till Modbus TCP. SNMP

FEATURES

- Datalogger med flera ingångar för upp till 70 000 loggar
- 10/100 Mbit/s Ethernet
- Lösenordsskyddad, webbaserad konfiguration och kontroll
- 4 digitala ingångar, kompatibla med 50-pulsgränssnitt
- 6 analoga ingångar med 0/10V och 0/20mA
- MODBUS RTU-gränssnitt för upp till 24 sensorer (register)
- Upp till 24 kanaler för övervakning
- Upp till 24 oberoende larm
- Stöd för SNMP v.2 - SNMP Trap - larmmeddelanden
- Ändring av HTTP- och SNMP-port - HTTP API-kommandon
- Periodisk HTTP-publicering av XML/JSON-statusfiler till klient-server-system
- MODBUS TCP/IP-stöd
- Dynamisk DNS med stöd för DynDNS, No-IP och DNS-O-Matic
- Stöd för NTP-protokoll
- Matningsspänning: 10 till 28V DC





SPECIFICATIONS

Driftstemperatur	:	-20° - +55°C
Hukommelse	:	Internal FLASH memory Settings segment endurance: 100 000 cycles (Every setting change is a memory cycle). Data logger segment endurance: 100 000 cycles of 70000 records. Update segment endurance: 100 000 cycles (updates).
Indgang	:	Isolation: Isolated (1000VDC) Mode: OPEN/CLOSED ("Dry contact") or COUNTER (S0-pulse interface outputs) Maximum input voltage: +5.5VDC Sampling rate: 1mS Digital filtering time interval: 5 to 60000mS
Indgang	:	Isolation: Isolated (1000VDC) Type: Single ended Resolution: 10 bits Mode: Voltage or current loop Input Range: 0/10V or 0/20mA Accuracy: ±1% Sampling Rate: 600mS per channel (averaged value of 100 samples) Input Impedance: 1 mega-ohm (min.)
Luftfugtighed	:	10 to 80% (non-condensing)
Strømforbrug	:	220 mA @ 12 VDC (without RS-485 powering)
Strømforsyning	:	10 til 32V DC
Vikt	:	200g
Dimensioner	:	145 x 90 x 40

