

USB3.1HUB-2A2C

4-portars USB 3.1 Gen 2 HUB, 2 x USB-A, 2 x USB-C,
10 Gbit/s DIN-montering

FEATURES

4-port USB 3.1 Gen 2-nav
2 x Typ-A, 2 x Typ-C, 1 x Typ-C uppströms
För DIN-skena eller skrivbordsfäste
Stödjer: 10Gbps (SS +) , 5Gbps (SS), 480Mbps (HS),
12Mbps (FS), 1.5Mbps (LS)
Strömförsörjning: + 7 ~ 24VDC (12V, 1A ingår) via
DC-kontakt eller plint port: 0.9A på samma gång
Kompatibel med: USB 1.1, 2.0, 3.1 Gen 1
Temperaturområde: 0 ~ 55 ° C
Fuktighet: 5 till 95% RH
Mått: 151,1 x 62 x 34 mm



SPECIFICATIONS

USB	:	USB 3.1 Gen 2
Övrig	:	0,9 A output pr USB downstream port
Kompatibilitet	:	USB 1.1, 2.0, 3.1 Gen 1, Gen 2
LED	:	LED indicator for hver USB port
Luftfugtighed	:	5 to 95% RH
Maks. hastighed	:	10 Gb/s
Montering	:	DIN skinne eller Desktop montering
Porte	:	2 x USB-A, 2 x USB-C, 1 x USB-C (Upstream)
Strømforsyning	:	+7~24VDC (12V, 1A medfølger) via DC stik eller terminal block
Temperatur	:	0 ~ 55° C
Dimensioner	:	151,1 x 62 x 34 mm

