

Fristående termisk PTZ-nätverkskamera 400x300 pixlar upp till 704x576.

FEATURES

- Okyld mikrobolometersensor med 400×300 upplösning
- 25/50 mm motoriserad termisk lins med fokus som tillval
- Stöd för 3 temperaturmättningsregeltyper (Punkt, Linje, Area)
- Stöd för upptäckt av människor och fordon
- Smart detektering: intrång, enkellinjekorsning, dubbellinjekorsning, slentrian, fel väg, folk räknar, gå in i område, lämna området
- Tillförlitligt larm för temperaturavvikelser
- Temperaturmätning: -20°C ~ 150°C (-4°F ~ 302°F)
- Ström av självlåsand, starkt vindmotstånd
- Frostskydd, IP66





SPECIFICATIONS

Driftstemperatur	:	-40°C~60°C
Ethernet	:	RJ-45 (10/100Base-T)
Focus (mm)	:	100mm~ 1000mm
Funktioner	:	Motion detection, Disk alarm, I/O alarm, Temperature alarm
Interface	:	RJ45, RS485, BNC
IP-Tæthed	:	IP66, MEtal
Kamera	:	PTZ mode: 8 Auto Scan, 12 Tour, 6 Track
Kompression	:	H.265, H.264, MJPEG
Linse	:	Fixed, motorized focus, 25mm
Overvågning	:	vinkel: H:15.4° V:11.6°
Pixels	:	400x300
Protokol	:	IPv4/IPv6, HTTP, RTSP/RTP/RTCP,TCP/UDP, DHCP, DNS, PPPOE, SMTP, SIP,802.1x





Svensk Binär Teknik

KAM-TERMO-STAND+

SPECIFICATIONS

Strømforsyning	:	DC36V, Max 80W
Type	:	Uncooled IRFPA Microbolometer
Zoom	:	33 x optisk zoom
Resolution	:	Visible: 2592×1520, 1920×1080, 1280×720 @25/30fps
Vikt	:	16.5 KG
Dimensioner	:	282×419×316mm



Binär Teknik AB
Lugna Gaten 39 Malmö, 211 59 Sweden



042 14 10 85



salg@danbit.dk

For business customers only (B2B). Prices exclude VAT. We reserve the right to correct errors and make changes.