

## 10-port Industrial Unmanaged Switch, 2 FTP-portar FEATURES

- Supporter 8-Port 10 / 100Tx
- 2 Gigabit Combo Portar
- 6 x RJ45 Port 10 / 100Tx
- 2 x 10/100/100 RJ45
- 2 x 100/1000 SFP Slots
- Supporter Auto MDI / MDI-X
- Ej blockeringsväxelväv
- 8K MAC-adress
- Överspänningsskydd: 2000 VDC
- ESD-skydd: 6000 VDC
- UL Klass I, Division 2 Certifierad
- Redundant ströminmatningsdesign: 12 ~ 48VDC
- 1 x inbyggt reläutgång för strömavbrott varning
- IP30 Robust metallfodral Design
- DIN-skena och väggmontering
- Driftstemperatur STD: -10 ° till 70 ° C





## SPECIFICATIONS

|                  |   |                                                                                                                       |
|------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Driftstemperatur | : | STD: -10° to 70°C                                                                                                     |
| Approval         | : | EMI, EMS, FCC Class A,                                                                                                |
| Buffer           | : | 4Mbps (buffer)                                                                                                        |
| Forbindelse      | : | 1 removable 6-contact terminal block                                                                                  |
| Luftfugtighed    | : | 5 to 95%, (non condensing)                                                                                            |
| Netværk          | : | 10Base Tx: 2-pair UTP/STP Cat. 3,4,5 100Base Tx: 2-pair UTP/STP Cat. 5<br>1000Base Tx: 2-pair UTP/STP Cat. 5/5E       |
| Porte            | : | 6*RJ45 Ports w/10/100Tx , 2 *RJ45 Ports w/10/100/1000TX Ethernet and<br>2*100/1000 SFP Slot                           |
| Protokol         | : | CSMA/CD                                                                                                               |
| Standarder       | : | IEEE 802.3 10BaseTx Ethernet IEEE 802.3u 100BaseTx Fast Ethernet IEEE<br>802.3ab 1000BaseTx IEEE 802.3z Gigabit Fiber |
| Strømforbrug     | : | 10W                                                                                                                   |
| Strømforsyning   | : | 12~48VDC, Redundant Input                                                                                             |
| Dimensioner      | : | 46 x 99 x 142 mm (W*D*H)                                                                                              |

