

5-port industriell 10 / 100Mbit switch, IP67, M12 kontakt, 12-48VDC

FEATURES

- 5 x 10 / 100Tx RJ45 Fast Ethernet
- M12 (D-kodad hona) Anslutning IP67 Skyddad
- IP67 Plasthölje
- RJ45 Port Support Auto MDI / MDI-X
- Auto Negotiation Speed, Halv / hel dubbelsidig
- Arkitektur för lagring och framåt-växling
- Matningsspänning: 12 ~ 48VDC
- Polaritet skydd
- Skydd för överbelastningsström
- DIN-skena eller väggmontering
- ått: 37,13 x 215,73 x 32,8 mm (B x H x D)
- Driftstemperatur: -10 ° C till 70 ° C





SPECIFICATIONS

Driftstemperatur	:	STD: -10°C to 70°C
Approval	:	EMI, EMS, FCC Part 15 Subpart B Class A, CE EN 55022 Class A
Chok/Vibration	:	IEC60068-2-27, IEC60068-2-6
Forbindelse	:	Power: 1*M12, 5-pin A-coded, Male
Luftfugtighed	:	5% to 95%, (non-condensing)
Montering	:	DIN-skinne og væg montering
Porte	:	5*10/100T(X) M12, 4-pin D-coded, Female, auto negotiation speed, Full/Half duplex mode, and auto MDI/MDI-X connection
Protokol	:	CSMA/CD
Standarder	:	IEEE 802.3 10Base-T Ethernet IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet
Strømforbrug	:	500mWatts
Strømforsyning	:	12 - 48VDC
Dimensioner	:	37.13 x 215.73 x 32.8 mm (W x H x D)

