

ANR-LNX-0500-M12-67+

5-port Industrial IP67 Switch, M12-kontakt, 12-48V DC, EOT: -40 ° C till 75 ° C

FEATURES

- 5 x 10 / 100Tx RJ45 snabb Ethernet
- M12 (D-kodad hon) Kontakt IP67 skyddad
- IP67 Plastväska Design
- RJ45 Portstöd Auto MDI / MDI-X
- Automatisk förhållingshastighet, Halv / Full Duplex
- Lager-och-framåt Byt Arkitektur
- Strömförsörjning: 12 ~ 48VDC
- Power Polaritet Omvänd Skydd
- Överbelastning Strömskydd
- DIN-Skena eller Väggmontering
- Mått: 37,13 x 215,73 x 32,8 mm (B x H x D)
- Drifttemperatur: EOT: -40 ° C till 75 ° C





SPECIFICATIONS

Driftstemperatur	:	EOT: -40°C to 75°C
Approval	:	EMI, EMS, FCC Part 15 Subpart B Class A, CE EN 55022 Class A
Chok/Vibration	:	IEC60068-2-27, IEC60068-2-6
Forbindelse	:	Power: 1*M12, 5-pin A-coded, Male
Luftfugtighed	:	5% to 95%, (non-condensing)
Montering	:	DIN-skinne og væg montering
Porte	:	5*10/100T(X) M12, 4-pin D-coded, Female, auto negotiation speed, Full/Half duplex mode, and auto MDI/MDI-X connection
Protokol	:	CSMA/CD
Standarder	:	IEEE 802.3 10Base-T Ethernet IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet
Strømforbrug	:	500mWatts
Strømforsyning	:	12 - 48VDC
Dimensioner	:	37.13 x 215.73 x 32.8 mm (W x H x D)

