

10-port industriell ohanestyr strömbrytare med 2 SFP-portar och 8 RJ45-portar och utökad temperatur
-40 ° till 75 ° C

FEATURES

- 8 x 10/100 / 1000Tx RJ45
- PoE + (30W / port) IEEE 802.3at
- 2 x 100/1000 SFP-portar
- Auto MDI / MDI-X-funktion
- Store-and- Framåt-växlande arkitektur
- 20 Gbps bakplan (växlande tyg)
- 8K MAC-adresstabel
- 9,6Kbytes Jumbo-ram
- Överspänningsskydd: 2 000 VDC
- ESD-skydd: 6 000 VDC
- UL klass I , Division 2 Certifierad
- Matningsspänning: 48 ~ 55VDC
- Inbyggt reläutgång för strömbavbrott
- IP30 robust metallkabinett
- DIN-skena och väggmontering
- Drifttemperatur: -40 ° till 75 ° C





SPECIFICATIONS

Driftstemperatur	:	EOT: -40° to 75°C
Ethernet	:	8 x RJ45 Ports w/10/100/1000Tx (PSE 30W/Port)
Fiber	:	2 x 100/1000 SFP Slot
Luftfugtighed	:	5% to 95%, (non-condensing)
Montering	:	DIN-skinne og væg montering
Netværk	:	10Base Tx: UTP/STP Cat. 3,5 100Base Tx: UTP/STP Cat. 5 1000Base Tx: UTP/STP Cat.5/5e/6
Protokol	:	CSMA/CD
Standarder	:	IEEE 802.3 10BaseTx Ethernet IEEE 802.3u 100BaseTx Fast Ethernet IEEE 802.3ab 1000BaseTx IEEE 802.3z Gigabit Fiber IEEE 802.3at PoE+
Strømforbrug	:	210 Watts @ 48V 250 Watts @ 51-55V (Full Load w/ PoE)
Strømforsyning	:	48~55VDC, Redundant Input
Dimensioner	:	46 x 99 x 142 mm

