

ANR-LNP-1002G-SFP-24

10-Port Gigabit-omkopplare med PoE + utan hantering, 8 x RJ45 och 3 x SFP, 12-36VDC, 48-55VDC

FEATURES

- 8 x 10/100 / 1000Tx RJ45
- PoE + (30W / port) IEEE 802.3at
- 2 x 100/1000 SFP-portar
- Auto MDI / MDI-X-funktion
- Store -och framåtriktat växlingsarkitektur
- 20Gbps bakre plan (växlingstyg)
- 8K MAC-adresstabell
- 9.6Kbytes Jumbo-ram
- Överspänningsskydd: 2 000 VDC
- ESD-skydd: 6 000 VDC
- UL klass I, avdelning 2 certifierad
- Matningsspänning: 48 ~ 55VDC
- Inbyggt reläutgång för strömbavbrott
- IP30 robust metalllåda
- DIN-skena och väggmontering
- driftstemperatur: -10 ° 70 ° C



Binär Teknik AB
Lugna Gaten 39 Malmö, 211 59 Sweden



042 14 10 85



salg@danbit.dk



SPECIFICATIONS

Ethernet	:	8 x RJ45 Ports w/10/100/1000Tx (PSE 30W/Port)
Fiber	:	2 x 100/1000 SFP Slot
Luftfugtighed	:	5% to 95%, (non-condensing)
Montering	:	DIN-skinne og væg montering
Netværk	:	10Base Tx: UTP/STP Cat. 3,5 100Base Tx: UTP/STP Cat. 5 1000Base Tx: UTP/STP Cat.5/5e/6
Protokol	:	CSMA/CD
Standarder	:	IEEE 802.3 10BaseTx Ethernet IEEE 802.3u 100BaseTx Fast Ethernet IEEE 802.3ab 1000BaseTx IEEE 802.3z Gigabit Fiber IEEE 802.3at PoE+
Strømforbrug	:	145 Watts @ 12V 200 Watts @ 24V (Full Load w/ PoE)
Strømforsyning	:	12-36VDC
Dimensioner	:	46 x 99 x 142 mm

