

12-port industriell PoE + Gigabit utan styrd brytare med förlängd temperatur -40 ° till 75 ° C

FEATURES

- 8 x 10/100 / 1000Tx RJ45 (30W / port)
- 2 x 10/100 / 1000Tx RJ45
- 2 x 100/1000 SFP-portar
- Auto MDI / MDI-X Funktion
- Store-och-växla växling arkitektur
- 24Gbps Back-Plane (Switch Fabric)
- 8K MAC Adress Tabell
- 9.6Kbytes Jumbo Frame
- Överspänningsskydd: 2000 VDC
- ESD Protection: 6000 VDC > UL Klass I, Division 2
- Certifierad
- Strömförsörjning: 48 ~ 55VDC
- Inbyggt Reläutgång för strömavbrott
- IP30 Robust Metalfall Design
- DIN Rail och Väggmontering
- Driftstemperatur STD: -40 ° till 75 ° C





SPECIFICATIONS

Driftstemperatur	:	EOT: -40° to 75°C
Buffer	:	7,926pps (default)
Chok/Vibration	:	IEC60068-2-32, IEC60068-2-27
Ethernet	:	10*10/100/1000Tx RJ45 (w/8*PSE: 30W/Port)
Fiber	:	2 x 10/100/1000 SFP Slot
Forbindelse	:	1 removable 6-contact terminal block
Luftfugtighed	:	5% to 95%, (non-condensing)
Montering	:	DIN-skinne og væg montering
Protokol	:	CSMA/CD
Standarder	:	IEEE 802.3 10BaseTx Ethernet IEEE 802.3u 100BaseTx Fast Ethernet IEEE 802.3ab 1000BaseTx IEEE 802.3z Gigabit Fiber IEEE 802.3at PoE+
Strømforbrug	:	10 Watts Full load w/PoE 215W@48V / 255W@51~55V
Strømforsyning	:	48-55VDC





Svensk Binär Teknik

ANR-LNP-1202G-SFP-T

SPECIFICATIONS



Binär Teknik AB
Lugna Gaten 39 Malmö, 211 59 Sweden



042 14 10 85



salg@danbit.dk

For business customers only (B2B). Prices exclude VAT. We reserve the right to correct errors and make changes.