

16-port Industrial Gigabit PoE + -haneterad switch med 12 RJ45-portar och 4 FTP-portar

FEATURES

- 12 x 10/100 / 1000Tx RJ45 (30W / port) IEEE 802.3at PoE + 4 x 100/1000 SFP-portar
- Förvaring och vidarekoppling Arkitektur
- 8K MAC-adresstabel
- 12.2Kbytes Jumbo Frame
- Överspänningsskydd: 2000 VDC
- ESD-skydd: 6000 VDC
- Strömförsörjning: 48 ~ 55VDC
- Inbyggt Reläutgång för strömavbrott
- IP30 Robust Metallfall Design
- DIN- Järn- och väggmontering
- Driftstemperatur STD: -10 ° till 70 ° C





SPECIFICATIONS

Buffer	:	4 Mbit
Chok/Vibration	:	IEC60068-2-32, IEC60068-2-27
Ethernet	:	12*RJ45 Ports w/10/100/1000Tx (w/PSE: 30W/port), auto negotiation speed, Full/Half duplex, and auto MDI/MDIX connection
Fiber	:	4*100/1000 SFP Slots
Forbindelse	:	1 removable 6-contact terminal block
Luftfugtighed	:	5% to 95%, (non-condensing)
Protokol	:	CSMA/CD
Relæ	:	24 VDC, 1A resistive
Standarder	:	IEEE 802.3 10BaseTx Ethernet IEEE 802.3u 100BaseTx Fast Ethernet IEEE 802.3ab 1000BaseTx IEEE 802.3z Gigabit Fiber IEEE 802.3af/at Power over Ethernet
Strømforbrug	:	16W; (376W w/full PSE load)
Strømforsyning	:	48-55VDC
Dimensioner	:	59 x 99 x 142 mm (W*D*H)

