

ANR-LNP-1604G-SFP-T

16-Port Gigabit-omkopplare med PoE +,
obehandlade 12 x RJ45-portar och 4 x FTP-portar,
-40 ° till + 75 ° C, 48-55VDC

FEATURES

- 12 x 10/100 / 1000Tx RJ45
- PoE+ (30W / port) IEEE 802.3at
- 4 x 100/1000 SFP-portar
- Förvaring och vidarekoppling Arkitektur
- 8K MAC-adresstabell
- 12.2Kbytes Jumbo Frame
- Överspänningsskydd: 2000 VDC
- ESD-skydd: 6000 VDC
- Försörjningspänning: 48 ~ 55VDC
- Inbyggt Reläutgång för strömavbrott
- IP30 Robust Metalfall Design
- DIN- Järn- och väggmontering
- Driftstemperatur: -40 ° till 75 ° C



Binär Teknik AB
Lugna Gaten 39 Malmö, 211 59 Sweden



042 14 10 85



salg@danbit.dk



SPECIFICATIONS

Driftstemperatur	:	-40° to 75°C
Buffer	:	4 Mbit
Chok/Vibration	:	IEC60068-2-32, IEC60068-2-27
Ethernet	:	12*RJ45 Ports w/10/100/1000Tx (w/PSE: 30W/port), auto negotiation speed, Full/Half duplex, and auto MDI/MDIX connection
Fiber	:	4*100/1000 SFP Slots
Forbindelse	:	1 removable 6-contact terminal block
Luftfugtighed	:	5% to 95%, (non-condensing)
Protokol	:	CSMA/CD
Relæ	:	24 VDC, 1A resistive
Standarder	:	IEEE 802.3 10BaseTx Ethernet IEEE 802.3u 100BaseTx Fast Ethernet IEEE 802.3ab 1000BaseTx IEEE 802.3z Gigabit Fiber IEEE 802.3af/at Power over Ethernet
Strømforbrug	:	16W; (376W w/full PSE load)
Strømforsyning	:	48-55VDC





Svensk Binär Teknik

ANR-LNP-1604G-SFP-T

SPECIFICATIONS



Binär Teknik AB
Lugna Gaten 39 Malmö, 211 59 Sweden



042 14 10 85



salg@danbit.dk

For business customers only (B2B). Prices exclude VAT. We reserve the right to correct errors and make changes.