

ETH-RJ45-SFP-P+T

Mediakonverterare 100/1000Mbit fiber SFP till RJ45
10/100/1000Mbit. 100/1000Mbit SFP-plats, SM eller
MM PoE+ PSE

FEATURES

Mediaomvandlare för 100/1000Base-X SFP
transceiver
SFP-modulen är standard för LC-kontakter, duplex,
Single Mode / Multi Mode.
Köp ytterligare Gigabit SFP-moduler.
1 x RJ45 10/100/1000Base-TX PoE+
1 x SFP 100/1000 Mbit
Strömförsörjning: 48-56VDC
Ytterligare inköp, om några DC48V/1,25AD
End-span PoE (1/2(+), 3/6(-))
PoE-effekten är max 36 watt
DIN-skena eller väggmontering
Temperatur: -40 till +75°C
Mått: 30 x 70 x 104 mm





SPECIFICATIONS

IP-Tæthed	:	IP30
LED	:	System: Power 1, Power 2 and Fault LED (Green) Fiber port: LNK / ACT (Green) 10/100/1000Base-T port: LNK / ACT, PoE In-use (Green / Orange)
Maks. afstand	:	RJ45 100m
Montering	:	DIN-rail kit and wall-mount ear
PoE	:	Understøtter PoE-effekt op til 36W for PoE-port
Stik	:	RJ45 hunstik og SFP fiberstik
Temperatur	:	-40 til +75°C
Type	:	1-Port RJ-45 interface, auto-negotiation and auto MDI / MDI-X
Understøtter	:	Understøtter IEEE 802.3at/af af PoE+ standarden, kan levere op til 36 Watt. Ud på ben 1/2 (+), 3/6(-)
Vikt	:	251g
Dimensioner	:	30 x 70 x 104 mm

