

7 Kanal 0 - 20VDC spänning Data logger, hastighet 20ms till 12 timmar, 16bit upplösning, 4 MB minne, batteri drift, USB

FEATURES

- 16-bitars analog-till-digital-omvandlare
- Med temperaturkompensation
- 4 Megabyte minne för att logga data
- USB och RS232, automatisk baudhastigheten upp till 115.2kbit
- Programmerbar ingång varierar (0-2 VDC till 0-20 VDC)
- Batteridrift - 10 år batteri
- Tillköp: programvara för konfigurering, ladda ner, diagram, analys och larmrapportering (ingår ej)
- Konfigurerbara larmkontroller / spänningskontroll
- Hastighets mätningen från 20 millisekunder (1 kanal) till 12 timmar
- Robust aluminiumhölje
- belagda tryckta kretskort för skydd mot fukt, korrosion





SPECIFICATIONS

Alarm	:	2 x programmerbare alarmer per kanal
Batteri	:	Op til 10 år
Interface	:	Mini-USB, RJ45
Kanaler	:	7 stk. analoge indgange
Måleområde	:	0 - 2VDC til 0 - 20VDC
Software	:	Site View til opsætning og visning skal tilkøbes
Dimensioner	:	88 x 64 x 24mm - vægt: 200 gram

