

7-kanals 4-20mA ström datalogger, hastighet 20 ms
till 12 timmar, 16bit upplösning, 4 MB minne,
Batteridrift, USB

FEATURES

- 16-bitars 4-20mA till-digital-omvandlare
- Med temperaturkompensation
- 4 Megabyte minne för att logga data
- USB och RS232, automatisk baudhastigheten upp till 115.2kbit
- Input varierar (4-20mA, version med 0-50mA)
- Batteridrift - 10 år batteri
- Tillköp: Programvara för konfigurering, nedladdning, graf, analys och larmrapportering (ingår ej)
- Konfigurerbar larm exponeringen / spänningskontroll
- Hastighetsmätningen från 20 millisekunder (1 kanal) till 12 timmar
- Robust aluminiumhölje
- Belagda tryckta kretskort för skydd mot fukt, korrosion





Svensk Binär Teknik

LOG-MFC

SPECIFICATIONS

Alarm	:	2 x programmerbare alarmer per kanal
Batteri	:	Op til 10 år
Kanaler	:	7 stk. strøm indgange 0-20mA
Måleområde	:	0-20mA, version 2 er 0-50mA
Software	:	Site View til opsætning og visning skal tilkøbes
Dimensioner	:	88 x 64 x 24mm - vægt: 200 gram



Binär Teknik AB
Lugna Gaten 39 Malmö, 211 59 Sweden



042 14 10 85



salg@danbit.dk

For business customers only (B2B). Prices exclude VAT. We reserve the right to correct errors and make changes.