

7 kanal 0 - 20Vdc spännings datalogger, hastighet 20 ms till 12 timmar, 16bit upplösning, 4 MB minne, Batteridrift, USB

## FEATURES

16-bitars analog-till-digital-omvandlare  
Versioner: 0-20VDC, 0-10Vdc, 0-5Vdc, 0-2VDC  
Med temperaturkompensation  
4 megabyte minne för att logga data  
USB och RS232, automatisk överföringshastighet på upp till 115.2kbit  
programmerbar ingång varierar (0-2 VDC, 0-20 VDC)  
Batteridrift - 10 år batteri  
Tillköp: programvara för konfigurering, ladda ner, diagram, analys och larmrapportering (medföljer ej)  
Konfigurerbar styr larm / överspänningsreglering  
Mäthastighet av från 20 millisekunder (kanal 1) till 12 timmar  
Robust aluminiumhölje  
belagda tryckta kretskort för skydd mot fukt, korrosion





## SPECIFICATIONS

|             |   |                                                  |
|-------------|---|--------------------------------------------------|
| Alarm       | : | 2 x programmerbare alarmer per kanal             |
| Batteri     | : | Op til 10 år                                     |
| Kanaler     | : | 7 stk. spændings indgange 0 - 20VDC              |
| Måleområde  | : | 0-20VDC, versioner til 0-10, 0-5, 0,2VDC         |
| Software    | : | Site View til opsætning og visning skal tilkøbes |
| Dimensioner | : | 88 x 64 x 24mm - vægt 200 gram                   |

