

Lastcell - Strain Gauge datalogger upp till 6-tråds,
16bit, 4MB minne, 20ms samplingstid, Batteridrift,
USB

FEATURES

- 16-bitars trådtöjningsgivare / bro vägnings förstärkare - datalogger
- Med temperaturkompensation
- Excitation känsla 2.5VDC
- Bridge ingång: +/- 8mV version: 16mV och 32mV
- 4 Megabyte minne för att logga data
- USB och RS232, automatisk överföringshastighet på upp till 115.2kbit
- programmerbar ingång varierar (0-2 VDC, 0-20 VDC) Review Batteridrift - 10 år batteri
- Tillköp programvara för att konfigurera, ladda ner, rita, analys och ett larm (medföljer ej)
- Konfigurerbara larm kontroller
- Mäthastighet av från 20 millisekunder (kanal 1) till 12 timmar
- Robust aluminiumhölje
- belagda tryckta kretskort för skydd mot fukt, korrosion





SPECIFICATIONS

Batteri	:	12 år, baseret på 1 minut samplingstid
Interface	:	USB eller RS232
Kanaler	:	1 kanal til 4 - 6-wire strain gauge
Måleområde	:	8mV - 32mV, 30ms samplingstid
Software	:	Site View til opsætning og visning skal tilkøbes
Dimensioner	:	88 x 64 x 24mm - vægt 200 gram

