



Mini RFID Mifare läser 13.56MHz med minne. Fristående åtkomstkontroll med reläutgång. 12VDC. FEATURES

- Kompakt åtkomstkontroll för Mifare RFID
- 40 mm i diameter, 30,2 mm lång
- Gången är 28 mm
- Kan rymma upp till 1000 Mifare TAGs/kort
- Reläutgång COM, NO, NC (omkopplare)
- Justerbar hålltimer - (potmeter) 0,5 - 100 sek.
- Användare skapas med "master card"
- Användare tas bort med "huvudkort"
- Ingen mjukvara, ingen PC eller terminal
- 3 olika LED-färger
- Ger ljud vid programmering
- IP54 tätad front
- Matningsspänning: 12VDC / 70mA
- Inget fysiskt gränssnitt





Svensk Binär Teknik

ADGANG-RUND-MR-RFID

SPECIFICATIONS

Driftstemperatur	:	-10 - 70 grader
IP-Tæthed	:	IP-54
Programmerbar	:	
RFID	:	
Dimensioner	:	diameter: 39.7 mm, længde: 30.2



Binär Teknik AB
Lugna Gaten 39 Malmö, 211 59 Sweden



042 14 10 85



salg@danbit.dk

For business customers only (B2B). Prices exclude VAT. We reserve the right to correct errors and make changes.