



IPP17-IX-1000NITS

17 "Panel PC 6.gen, Projected Capacitiv Touch, 1000Nits för solljus, 9~36VDC försörjning IP66 FRONT FEATURES

17" TFT-LCD projicerad kapacitiv beröring.
Intel 6:e generationens Core i3 inbyggd i3-6100U /
i5 (tillval).

1 x 260-stifts SO-DIMM DDR4 upp till 16GB
2133MHz.

Platt frontpanel uppfyller IP66

Chassi i pressgjuten aluminium Fläktlös design

DC 9 ~ 36V brett spektrum Power Input

Utskriftingsmål : 422x331mm

Mål: 439x348x64,8mm (BxHxD)

TILLVAL: CAN Bus, UPS-batteri, 4 xUSB

ALTERNATIV: OPTICAL bonding för direkt solljus



SPECIFICATIONS

CPU	:	Onboard Intel 6th Core i3/ i5(option) Processors
USB	:	2 x USB 3.0 type A
Driftstemperatur	:	Operating temperature(°C)0~50°C
Approval	:	CE / FCC, Class A
Ethernet	:	2 x GbE LAN RJ-45
Forsyning	:	inputDC 9~36V 1x3-pin DC Power input terminal / 1 x 2-Pin Power Switch
Hukommelse	:	1 x 260Pin SO-DIMM DDR4 up to 16GB 2133MHz
Luftfugtighed	:	humidity10 to 90%@ 40°C, non-condensing
Lyd	:	1 x Audio Line Out
Montering	:	Panel Mounting / VESA 100 x 100
OS SUPPORT	:	Windows 7 64 bit / Windows 8 64 bit / Windows 10 IoT 64 bit
Porte	:	1 x DB-9 RS-232/422/485, COM1 (Default RS-232)1 x RS-232 DB-9, COM2





Svensk Binär Teknik

IPP17-IX-1000NITS

SPECIFICATIONS

Touch	:	Projected Capacitive Touch Interface OPTION: RESISTIV TOUCH
Vikt	:	6.25Kg
Dimensioner	:	(mm)439 x 348 x 64.8



Binär Teknik AB
Lugna Gaten 39 Malmö, 211 59 Sweden



042 14 10 85



salg@danbit.dk

For business customers only (B2B). Prices exclude VAT. We reserve the right to correct errors and make changes.