



RFID-865-12+

RFID UHF 865MHz läser Long Range, Ethernet, RS232 (Option : RS485, Wiegand 26/34, 4G LTE, WiFi) FEATURES

866 - 868mhz ce, utrustad med 12dbi linjär antenn
EPC Klass 1 Gene 2 (ISO18000-6C)
från 0 ~ 20 meter läsavstånd (beroende på omgivningen)
från 0 ~ 7 meter Av skriva avstånd (beroende på omgivningen)
Linux OS, Indy R2000 RFID-chip, snabb och exakt läsfrekvens
Ethernet-anslutning
445 x 445 x 100 mm (L x W x H)
Drift Temperatur: -20 ~ + 60 ° C
IP65
Option - Uppnådd: RS232 / 485, USB, GPIO, Wiegand 26/34, 4G LTE och WiFi
Option: Poe





SPECIFICATIONS

Digital I/O	:	2-channel Relay Output, 2-channel Trigger Input, 2-channel level Output (optional)
Driftstemperatur	:	-20 ~ +60°C
Afstand	:	Reading Range 0~15m Writing Range 0~5m
Antenne	:	Built-in 12dBi linear polarization antenna
Forsyning	:	DC 12V Input, PoE optional Power Assumption 2W(Standby), 10W(Working)
Frekvens	:	902 - 928MHz, 865 - 868MHz, RF band customized (optional) Frequency Hopping FHSS or Fixed Frequency Power Output +20dBm ~ +30dBm@50Ω load, 1dBm each step
Indikatorer og kontakter	:	Buzzer and LED(Power, Antenna, Reading/Writing)
IP-Tæthed	:	IP65
Luftfugtighed	:	5% ~ 95% (non-condensing)
Software	:	API(C++, C#) development kit (can be customized) Tag Operation Tag Protocol EPC Class 1 Gen 2(ISO18000-6C)
Tilslutning	:	10M/100M Ethernet interfaces Optional Interfaces RS-232/485, Wiegand 26/34 Optional Wireless Module 4G LTE or 802.11 WIFI module Optional I/O
Vikt	:	3.8kg





Svensk Binär Teknik

RFID-865-12+

SPECIFICATIONS



Binär Teknik AB
Lugna Gaten 39 Malmö, 211 59 Sweden



042 14 10 85



salg@danbit.dk

For business customers only (B2B). Prices exclude VAT. We reserve the right to correct errors and make changes.