

HDMI Matrix över nätverket (IP), upp till 24 sändare och 96 mottagare, 1080p @ 60Hz, (sats med sändare och mottager)

FEATURES

- HDMI Matrix över IP.
- Videovägg konfiguration
- Setup med DIP-switchar (TX-RX par)
- Max 24 sändare och 96 mottagare (kontakt oss för att köpa TX eller RX-enheter separat.)
- HDMI 1,3, HDCP 1,3.
- HDMI slinga ut till den lokala monitorn
- Upplösning 1080p @ 60/50/30/25 / 24 Hz, 720p @ 60 / 50Hz.
- Punkt till punkt över Cat 6. max. 100meter. Punkt till flera.
- Stöder PoE (802.3af) eller 12VDC 1A (PSU ingår)
- Strömförbrukning: 2,5 W
- Switch måste stödja protokoll: IGMP/IFMP snooping
- Video delay: 120ms
- Arbetstemperatur: 0 ~ 40 ° C





SPECIFICATIONS

Driftstemperatur	:	0 - +40°C
Forsinkelse	:	Videosignal kan være forsinket ca. 120mS
Forsyning	:	12VDC, 1Amp
Lyd	:	2.1 channel stereo
Opløsning	:	Op til 1080p @60Hz
PoE	:	802.3af
Switch	:	Kan tilsluttes switch som supportere IGMP/IFMP snooping
Udvendige mål	:	125 x 84 x 25mm

