

FIBER-BYPASS-SCM

2 kanal fiber omkopplare, upp till 100Gbps, SC Multi Mode, under 8 ms-växling, 9 - 48VDC, 24VAC, -40 - + 75°C

FEATURES

- 2 kanal duplex eller fyrkanals simplex fiberoptikförobkopplare
- Fiber Hastigheter 100 Gbps / 40 Gbps / 10 Gbps / 1 Gbps / 100 Mbps
- Multimode med SC-kontakt
- Optisk Bypass fallback omkopplare
- Styrspänning växlar A:B (fallback switching)
- Swiche-tiden under 8 ms
- 1 dB inkopplingsförlust (genom förlust)
- Mycket hög tillförlitlighet av kritisk nätverkslänk
- IP30 metallhölje nära
- Matningsspänning 9 ~ 48VDC eller 24 VAC, 0,6Watt
- DIN -skinne och vägg
- Reläutgång för varning för strömavbrott
- Arbetstemperatur: -40 till + 75 ° C
- Industriell kvalitet utformning
- Dimensioner: 135 x 87 x 32 mm





Svensk Binär Teknik

FIBER-BYPASS-SCM

SPECIFICATIONS

Data	:	Fra 100Mbps til 100Gbps, duplex eller simplex
Forsyning	:	9 - 48VDC eller 24VAC, 0,6Watt
Kabinet	:	Metal, IP30, DIN-beslag
Mål og vægt	:	135 x 87 x 32 mm, 390g



Binär Teknik AB
Lugna Gaten 39 Malmö, 211 59 Sweden



042 14 10 85



salg@danbit.dk

For business customers only (B2B). Prices exclude VAT. We reserve the right to correct errors and make changes.