

High Speed 8 analoga ingångar 200 kHz
 samplingsfrekvens, 16-bitars, 4 digitala utgångar, 4
 digitala ingångar, -25 - +75°C, PoE

FEATURES

- 8 single ended ingång +/- 10V analog, +/- 5V 200kS / s (200 kHz) för varje kanal
- samlingshastighet
- FIFO 2000 samplas - minnet av 30 miljoner datasampel
- 16bit resolution
- Trigger mode: SW, Ext. klocka, digital fallande kant (post, pre, fördröjning), analog
- 1 x 32-bitars räknare, max. 30 kHz
- 4 x digital ingång (våt) upp till + 30VDC
- 4 x digital utgång (Open Collector) upp till + 30VDC, 100mA
- Överbelastningsskydd upp till 1.3 Å
- 1 x Ethernet-port RJ45
- Säkerhet: ID, lösenord och IP-filter
- Drivs av PoE eller 12 - 48VDC, 2,6W
- Dimensioner: 120 x 76 x 38 mm
- Hölje: metall, DIN fäste
- Arbetstemperatur: -25 - + 75 ° C





SPECIFICATIONS

Forsyning	:	PoE eller 12 - 48VDC, 2,6Watt
Hastighed	:	200kHz sample-frekvens for alle 8 indgange
Indgang	:	8 x single-ended (fælles stel) analoge high-speed indgange
Indgang	:	4 stk. wet (forsynes med spænding) op til +30VDC
Kabinet	:	Metal, Din-beslag og vægmontering
Mål og vægt	:	120 x 76 x 38 mm, 350g
Porte	:	1 x RJ45 PoE (PD)
Trigger	:	1,5 microsekund, Falling Edge, 5VDC on, 0,8VDC off
Tæller	:	1 kanal, 32 bit, 30KHz
Udgange	:	4 stk. Open Collector, maks. +30VDC, 100mA

