

ETHIO4AI2AO7IO-P-I

High Speed 4 analoga ingångar 128kHz sampling, 24-bitars, 12-bitars 2 analoga utgångar, en EI, 7 digitala I/O, -25 - +75°C

FEATURES

- 4 single ended ingång +/-10V analog, +/-5V, +/-2,5V .. +/- 20mV
- 128kS/s för varje kanal samplingshastighet
- FIFO: 4000 prover - minne 30 miljoner datasampel
- 24bit upplösning
- 2 x analog utgång +/-10V, +/-5V, 0-5/10V
- analog utgångs 12bit upplösning
- Trigger-läge: SW, Ext analog
- 1 x 32-bitars räknare, max 30kHz
- 1 x Givaringång: Qadrant / CW / CCW och puls
- 3 x digitala ingångar (våt) upp till + 30VDC
- 4 x digital utgång (Open Collector) upp till + 30VDC, 100mA
- Överbelastningsskydd upp till 1.3A
- 1 x Ethernet-port RJ45
- Säkerhet: ID, lösenord och IP-filter
- Drivs av PoE eller 12 - 48VDC, 2,6W
- Dimensioner: 120 x 76 x 38 mm
- Hölje: metall, DIN fäste
- Arbetstemperatur: -25 - +75°C





ETHIO4AI2AO7IO-P-I

SPECIFICATIONS

Forsyning	:	PoE eller 12 - 48VDC, 2,6Watt
Hastighed	:	128kHz sample-frekvens for alle 4 indgange
Indgang	:	4 x single-ended (fælles stel) analoge high-speed indgange
Indgang	:	3 stk. wet (forsynes med spænding) op til +30VDC
Kabinet	:	Metal, Din-beslag og vægmontering
Mål og vægt	:	120 x 76 x 38 mm, 350g
Porte	:	1 x RJ45 PoE (PD)
Trigger	:	1,5 microsekund, Falling Edge, 5VDC on, 0,8VDC off
Tæller	:	1 kanal, 32 bit, 30KHz
Udgange	:	2 x analog udgang med fælles stel, 12 bit opløsning
Udgange	:	4 stk. Open Collector, maks. +30VDC, 100mA

