

ETHIO8AI4O-2-I

8 x analoga högspännings ingångar +/- 150VDC,
16bit, 4 x digital utgång till LAN, Pair-mode, 2 x RJ45,
-25 - +75°C, 12 - 48VDC

FEATURES

Ethernet I / O-modul för mätning av analoga
högspänningsdifferentialingångar
8 x Analog ingång: +/- 50V, +/- 150V
4 x Digital utgång - Isolerad Open Collector, max.
50VDC, 700mA per kanal
16bit lösning
Sample frekvens: Normalläge 10 samplingar per
sekund
Prov frekvens fast läge: 50 prover per sekund
Stöder Modbus TCP och UDP
Integrerad webbserver - åtkomst med ID, lösenord
och IP-filter
Effekt upp och säkra nivåer kan programmeras
2 x RJ45 10 / 100Mbit portar - daisy-chain
Pair-anslutning - spegel en ingång till andra utgång
Matningsspänning : 12 - 48VDC 4,2Watt
Dimensioner: 120 x 76 x 38 mm
Housing: plast med DIN fäste





SPECIFICATIONS

Driftstemperatur	:	-25 - +75°C
Forsyning	:	12 - 48VDC, 4.2Watt
Hastighed	:	10/50 samples per sekund (total)
Indgang	:	8 analoge indgange til høje spændinger +/-150VDC
Kabinet	:	Plast, DIN-beslag og vægmontering
Mål og vægt	:	120 x 76 x 38 mm, 350g
Porte	:	2 x RJ45 - daisy-chain til næste modul
Udgange	:	4 x digitale Open Collector udgange op til 50VDC 700mA/ch

