

M485-MBUS-MASTER-I

M-BUS till RS232 / RS422 / RS485 MODBUS Master, 2
x Baud rate väljer. M-Bus-standard: A-13757, CJ /
T-188, -25 - +60°C

FEATURES

RS485 / RS422 / RS232 ledar- Gateway till Meter-Bus slavar (sensorer, ställdon etc.) katalog stöder upp till 100 Meter-Bus mätare (slavar)
MODBUS RTU funktionskoder: 0x03 och 0x04 readdata
Val av seriell port, endast en kan väljas att vara aktiv
Baud rate x 2 (M-buss och COM-port kan väljas med olika hastigheter)
Baud rate M-BUS: 300-2400 bps
Baud rate COM-port.: 300-115200 bps
Transparenta data - ingen protokollkonvertering
M-BUS-anslutning, 2-tråd, max 350meter
Vid avstånd upp till 5 km kräver flera M-buss repeatrar
Matningsspänning: 10 - 30VDC, 1,8 - 12Watt
Dimensioner: 122 x 72 x 33 mm
Kopplingsplintar
Arbetstemperatur: -25 - +60°C
DIN-fäste
Robust plast hölje





SPECIFICATIONS

Baudrate	:	300 - 115.200 COM-port og M-BUS 300 - 2400 (uafhængig)
Data	:	Support MODBUS RTU - code 0x03 og 0x04 (Meter data)
Forsyning	:	10 - 30VDC, 1,8 - 12Watt (afhængig af M-BUS enheder)
Interface	:	M-BUS (meter-bus) - slaver
Kabinet	:	Plast med DIN-beslag og terminal-blokke
Mål og vægt	:	122 x 72 x 33 mm
Porte	:	RS485 eller RS422 eller RS232 (MODBUS Master)

