

MODBUS / TCP till seriell RTU Master Slave, Gateway,  
1 x RJ45, 1 x RS232 isolerades, -25 - + 75 ° C, PoE,  
eller 12 - 48VDC

## FEATURES

- Kompakt Modbus / TCP för RTU / ASCII Gateway med Poe
- får inte programmeras
- 1 x RJ45 10/100Mbps
- 1 x RS232 (DB9 Han) Reviews Stödjer Modbus TCP / UDP Master och Slave
- Stödjer Modbus RTU / ASCII Master och Slave
- Baud Rate Upp till 115.200 BPS
- Självmätare för RS232
- IEEE 802.3af - Poe (PD)
- Supply spänning U / Poe: 12 - 48VDC 2Watt
- Mål: 90 x 52 x 27 mm
- Din konsol
- Driftstemperatur: -25 - + 75 ° C





## SPECIFICATIONS

|                  |   |                                         |
|------------------|---|-----------------------------------------|
| Driftstemperatur | : | -25 - +75°C                             |
| Forsyning        | : | PoE (PD)                                |
| Kabinet          | : | Plast med DIN-beslag og terminal-blokke |
| Mål og vægt      | : | 95 x 52 x 26 mm                         |
| Porte            | : | 1 x RS232 (5-pin)                       |
| Porte            | : | 1 x RJ45 10/100Mbps                     |

