

Modbus TCP-server, RTU slav till CANopen Master, 3 i 1 Gateway, 1 x RJ45, 1 x COM, en x CAN, -25 - +75°C, 10 - 30VDC

FEATURES

Ethernet Gateway för CANopen nätverk och Modbus RTU

1 x RJ45 10 / 100Mbps

Protokoll: Modbus TCP Server

1 x RS232 / RS485-port (ej isolerad)

Modbus RTU slav

Överföringshastighet: 1200 för att 115200

1 x CAN-port

CANopen

CAN Överföringshastighet: 10K - 1M

Inbyggd 120 ohm terminering

Dimensioner: 122 x 72 x 33 mm

Matningsspänning : 10 - 30VDC, 2,5Watt

Arbetstemperatur: -25 - + 75 ° C

DIN fäste





SPECIFICATIONS

Driftstemperatur	:	-25 - +75°C
Forsyning	:	10 - 30VDC, 2.5Watt
Mål og vægt	:	122 x 72 x 33 mm
Netværk	:	1 x RJ45 10/100Mbit
Porte	:	1 x RS232 og 1 x RS485 (en kan vælges)
Porte	:	1 x CAN bus - CiA 301 v4.02
Skærm	:	5 cifret 7-segment LED display
Tilslutning	:	Op til 10 CANopen slave-moduler, 120 kommandoer SDO/PDO

