



Svensk Binär Teknik

UPS800

800VA/480W UPS oavbruten strömförsörjning, inkl. 1
st.12V / 9Ah batteri, linje-interaktiv, i tid 2-6 ms,
Simulerad sinuskurva

FEATURES

För att förhindra förlust av data under strömavbrott
Compact Tower UPS 800VA / 480Watt
Linje-interaktiva medel omkoppling vid
strömavbrott (2-6ms)
Nødforsynings tid: 50% belastning under ca 3
minuter
Ljudnivå: Mindre än 40 dBA vid 1 meters
Modifierad sinusvåg (trappa kurva)
4-6 timmars laddningstid till 90% kapacitet
Automatisk återstart på nätspänningen återställt
Stöder automatisk avstängning via nedladdning
Batteri: 1 st. 12V / 7Ah - se haneual för livets
Dimensioner: 279 x 142 x 101 mm
Vikt med batteri: 4,9 kg
Arbetstemperatur: 0 - + 40 ° C



Binär Teknik AB
Lugna Gaten 39 Malmö, 211 59 Sweden



042 14 10 85



salg@danbit.dk

For business customers only (B2B). Prices exclude VAT. We reserve the right to correct errors and make changes.



Svensk Binär Teknik

UPS800

SPECIFICATIONS

Driftstemperatur	:	0 - +40°C
Batteri	:	12V 9Ah
Kapacitet	:	480Watt / 800VA
Mål og vægt	:	279 x 142 x 101 mm, 4,9 kg med batteri
Udgangsspænding	:	230VAC 50Hz modificeret sinuskurve



Binär Teknik AB
Lugna Gaten 39 Malmö, 211 59 Sweden



042 14 10 85



salg@danbit.dk

For business customers only (B2B). Prices exclude VAT. We reserve the right to correct errors and make changes.