

RFID-läsare 125kHz EM Vattentät - DEC 8 siffror,  
32bit, HID - tangentbord emul. Pwr via USB.  
utomhusmodell - Epoxifylld

## FEATURES

Tangentbordsemulering: 8 siffror, 32bit decimal  
Frekvens: 125kHz EM4xxx  
Strömförsörjning: 5VDC från USB-port  
Drifttemperatur: -10 - + 75 ° C  
avläsningsområde: 5 ~ 15 cm  
kabel: Fast USB-kabel från botten - epoxifylld  
Mått: 118 (L) x 75 (B) x 17 (H) mm  
Vikt: 250 g ± 10 %  
Vattentät - IP67





Svensk Binär Teknik

RFID-R51EUSB-D8

## SPECIFICATIONS

|                  |   |                                          |
|------------------|---|------------------------------------------|
| Driftstemperatur | : | -10 - +75°C                              |
| Forsyning        | : | Forsynes med 5VDC gennem USB tilslutning |
| Læseafstand      | : | 6 - 12 cm                                |
| Vikt             | : | 230g                                     |



Binär Teknik AB  
Lugna Gaten 39 Malmö, 211 59 Sweden



042 14 10 85



salg@danbit.dk

For business customers only (B2B). Prices exclude VAT. We reserve the right to correct errors and make changes.