

Ethernet över PDS-kabel, RJ45 UTP-kabel, 500 med data och PoE över kabeln. VDSL. Set om 2 enheter.
Poe upp till 38Watt

FEATURES

Nätverk förlängare via RJ45 UTP patchkabel
PoE överförs i kabeln från PSE till PD
1 x 10/100Mbit BASE-TX RJ45 med PoE
Datahastighet: 94 - 30 Mbit automatisk optimering
Auto -negotiation / auto-MDI / MDI-X
PoE Standard: IEEE 802.3at / PoE av
Output: 48-56VDC max 38 Watt
1 x RJ45 för VDSL och PoE
PoE stift: stift 1/3/5/7 (+) 2/4/6/8 (-)
Avstånd: 100m m / PoE +, 500m vikt / PoE, utan
PoE 1000m
Drivs av 48-56VDC min. 2Amp





Svensk Binär Teknik

ETH-VDSL-UTP+P

SPECIFICATIONS

Driftstemperatur	:	-20 - +70°C
Forsyning	:	PSE Injektoren: 44 - 56VDC maks. 2A
PoE	:	Maks. 25 - 38 Watt
Standarder	:	IEEE 802.3af/at PoE PSE og PD
Dimensioner	:	94 x 70 x 26 mm



Binär Teknik AB
Lugna Gaten 39 Malmö, 211 59 Sweden



042 14 10 85



salg@danbit.dk

For business customers only (B2B). Prices exclude VAT. We reserve the right to correct errors and make changes.