

22" 16:9 Industriell bildskärm, Med resistiv touch,  
VGA, HDMI, Extern dimning för att justera ljusstyrkan.  
Alternativ: 1000Nits

## FEATURES

22" (16:9)  
Upplösning: 1920x1080  
Ingångar: VGA, HDMI  
Resistive Touch (Tillval: Projective Glass, SAW)  
USB. (tillval: RS232)  
OSD  
Drifttemperatur: 0 ~ 50 °C  
Matningsspänning: 12Vdc  
Alternativ: 1000 nits





## SPECIFICATIONS

|                   |   |                                                      |
|-------------------|---|------------------------------------------------------|
| Driftstemperatur  | : | 0~50C                                                |
| Övrig             | : | External DIMM knob for adjusting from 0 to 100%      |
| Antal farver      | : | 16.7M (8bit/color)                                   |
| Betragningsvinkel | : | -89~89(H) ; -89~89(V)                                |
| Forsyning         | : | 12Vdc (2.5) with external AC-DC adapter (100~240Vac) |
| Indgang           | : | 1xVGA, 1xHDMI                                        |
| Kontrast          | : | 3000:1 (typical)                                     |
| Lyd               | : | OPTION! Audio line in (3.5mm) + 2xSpeaker            |
| Lysstyrke         | : | 250 cd/m(typical)                                    |
| Skærm             | : | 476,64 (H) x 269.11 (V)                              |
| Skærm             | : | 22" 16:9                                             |
| Strømforbrug      | : | Typical 40W normal operation                         |





Svensk Binär Teknik

MON22-PW-T-DIMM

## SPECIFICATIONS



Binär Teknik AB  
Lugna Gaten 39 Malmö, 211 59 Sweden



042 14 10 85



salg@danbit.dk

For business customers only (B2B). Prices exclude VAT. We reserve the right to correct errors and make changes.