

ETHIO8I80-P2I+

8 x DI Wet/Dry 0 - +50VDC 500Hz, 8 x DO +40VDC
650mA, 2 x RJ45, Modbus TCP/UDP, PoE och 12
-48VDC

FEATURES

- Inbyggd webbserver
- Web Hmi
- Modbus TCP och Modbus UDP-protokoll
- Good Communication Security
- Dual Watchdog
- Drift Temperaturområde: -25 ~ + 75 ° C
- I/O Pair - Inmatning speglar i den andra utgången
- 8 x Digital ingång (räknare): 0 - + 50VDC (500Hz) - Wet/Dry
- 8 x Digital utgång: Öppna kollektor 0 - + 40VDC / 650mA per utgång
- 2 x RJ45 Ethernet - Daisy Chain
- Matningsspänning: Poe eller 12 - 48VDC / 4Watt





ETHIO8I8O-P2I+

SPECIFICATIONS

Forsyning	:	PoE eller 12 - 48VDC, 4Watt
Indgang	:	8 stk. Wet (tilfør volt) eller Dry (kontakt)
Netværk	:	10/100Mbit 2 x RJ45 PoE og data til Daisy chain
Protokol	:	Modbus/TCP / UDP
Tæller	:	Indgange som 32 bit tæller 500Hz
Udgange	:	8 stk. Open Collector maks. 40VDC 650mA/ch

