

Ellåsbox för enkel- och dubbelverkande slagdörr 272 kg. 24 mm hölje, 25 mm frontplatta. 28mm stolptenn, stål, 12/24VDC

FEATURES

Elektrisk låsbox för enkel / dubbelverkande svängdörrar
Smal ram - 25 mm framsida
Borstat rostfritt stål
272 kg Tryckstyrka
Spänningsspänning: 1A / 125VAC
Spänning: 12VDC 280mA / 24VDC 180mA
Driftsspänning: 12 - 24Vac / DC
Driftscykel: 250 000 (fabrikstestad)
Mål: 24 x 160 mm Hus, 25 x 210 mm Frontramm
Stolpe: 28 x 210 x 2 mm





Svensk Binär Teknik

DOORLOCK-MAG-SD

SPECIFICATIONS

Effekt	:	4.5 Watt
Spænding	:	12 til 24VDC eller VAC
Vikt	:	Holdekraft op til 272 kg
Dimensioner	:	210 x 25 x 3 mm, Hus: 160 x 41 x 24 mm



Binär Teknik AB
Lugna Gaten 39 Malmö, 211 59 Sweden



042 14 10 85



salg@danbit.dk

For business customers only (B2B). Prices exclude VAT. We reserve the right to correct errors and make changes.